

## A2 Lämmitysasema 2 x 16 A

Digitaalinen kello  
2 kpl Supersuko



## A2913-44

Kehitetty paikallisohjaukseen. Ohjaukseen digitaalisella kellokytkimellä. Manuaalisesti asetettava lataustila maksimissaan 8 tuntia tai lähtöajan mukaan ajastettu lämmitys. Tyylikäs design ja asennusystävällinen rakenne. Saatavilla paikallisesti luettavalla energiamittarilla.

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Teho                | 2 x 3,6 kW                    |
| Mitat (mm)          | L188 x K339 x S160            |
| Käyttäjämäärä       | 2                             |
| Asennustapa         | Pylväs ja seinä (lisävaruste) |
| IP-luokka           | IP 44                         |
| IK-luokka           | IK 10                         |
| Vikavirtasuojaja    | A                             |
| Virta               | 16 A *                        |
| Jännite             | 230 VAC 50 Hz                 |
| Paino               | 7 kg                          |
| Ulostulot           | 2 x Supersuko *               |
| Energian mittaus    | Saatavissa optiona (MID)      |
| Tietoliikenneyhteys | -                             |

\*Kestää jatkuvaa 16 A virtaa/käyttäjä (aseman InA 32 A)