



EFFORTLESS CHARGING

From driveway to highway,
we make charging easy!



ELEKTRA SENSE



JOUSTAVA &
RÄÄTÄLÖITÄVÄ



HELPPO
ASENNUS



VAIVATON
KÄYTTÖÖNOTTO



HUOLETON KÄYTTÖ
& YLLÄPITO



ÄLYKÄS
KUORMANHALLINTA



OCPP-RAJAPINTA
ASEMASSA



KATTAVAT
SUOJAUKSET

HARJU ELEKTER on luotettava yhteistyökumppani, toimittaja ja organisaatio. Latausasemamme on suunniteltu pohjoisen olosuhteisiin ja ne ovat tunnettuja kestävydestään ja luotettavuudestaan.



Electrifying Tomorrow



ELEKTRA SENSE

TEKNISET TIEDOT

Yleiset

Lataustapa	AC peruslataus, mode 3
Latauslähdöt	Kaksi- tai yksipuoleinen: Type 2 latauspistorasia; Type 2 kaapeli*; Schuko*

Sähkötekniset ominaisuudet

Lähdöt	22 kW, 32 A / latauspiste
Jännite	230/400 V AC, 50 Hz
Syöttöliittimet	Tupla Cu/Al 25 mm ² 5-napaliittimet, ketjutettava
Vikavirtasuojaus	30 mA AC + 6 mA DC / latauspiste
Ylivirtasuojaus	32 A C-käyrä / latauspiste

Toiminnallisuudet

Kuormanhallinta	Paikallinen DLM; 3. osapuolen pilvipohjainen*
Energian mittaus	Energiamittari; MID-hyväksytty energiamittari*
ISO15118	Plug & Charge + V2G valmius*
Käyttäjän tunnistus	RFID/NFC*; CPO/EMSP UI; QR-koodi; Plug & Charge*
Indikointi	RGB LED; ääni; LCD-näyttö*
Liitettävyyys	4G LTE*; WLAN; ETH LAN; PLC*
Protokolla	OCPP 1.6 J (2.0.1); Modbus TCP/RTU

Kotelointi

Asennustavat	Seinä; 60 mm pylvä; maa-asennus*
IP- / IK-luokka	IP54 / IK10
Toimintalämpötila	-30 ... +45 °C
Mitat	335 x 466 x 191 mm (leveys x korkeus x syvyys)

* optiot

Ota yhteyttä

EV Myynti

sales.fi@harjuelekter.com

HARJU ELEKTER OY

Sammontien 9
28400 Ulvila

www.harjuelekter.fi



Electrifying Tomorrow

